

GI430

software pesa-camiones



FUNCIONES

Tara- Introducción de tara manual. Pesada con tara memorizada.

Programación fecha/hora

Configuración de formatos de impresión. Reimpresión de tickete.

Gestión de códigos de archivo se puede manejar un dossier de 2000 códigos. Este archivo se utiliza para la gestión de 4 tipos diferentes de códigos por ejemplo, cliente, material, origen y destino. Se puede introducir un nombre específico para cada tipo.

Gestión de pesadas. Se puede almacenar un máximo de 4.500 pesadas con un aviso de gestión y memoria casi completo (80%)

Gestión de las taras memorizada

Gestión de vehículos en tránsito. Es posible administrar tantos camiones en tránsito como pesadas en memoria

OPCIONES DE PESAJE

Primera pesada y primera pesada manual

Segunda pesada y segunda pesada manual

Pesada con tara y tara manual

Pesada única

Posibilidad de protección de todas las funciones de configuración metrológica y de base de datos mediante password.

CARACTERÍSTICAS

Teclado	Teclado alfanumérico telefónico Teclado de funciones directas
Pantalla	Pantalla TFT de 320x240 píxels RGB
Modelos	2 diseños: sobremesa y paRojo
Acabado	Acero inoxidable IP54
Dimensiones	Sobremesa: 352(w) x 119(p) x 208(h)max PaRojo: 385(w) x 170(p) x 226(h)max
Dimensiones embalaje	418(w) x 300(p) x 146(h)
Peso embalaje	3 kg
Idiomas	Español, Inglés, Francés e Italiano
Alimentación	Alimentación de Rojo: 100-240 V AC, 50/60 Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Convertidor sigma-delta ($\Sigma\Delta$) de 24 bits y bajo ruido. hasta max.1.200 conv/seg.
Máx. 6.000 e Monorango, Multirango o Multiintervalo (n 3.000, por rango parcial de pesaje) en versión homologada.
100.000 divisiones visualizables para uso interno.
Conexión hasta máx. 14 células de carga analógicas con resistencia de entrada 350 Ω
Impedancia mínima de la célula de carga: 25 Ω

REFERENCIAS DEL MODELO GI430

Descripción	Código #	ANALÓGICO
Indicador GI430 alfanumérico TFT inox	410032	
Indicador GI430 alfanumérico TFT inox con impresora	410033	
Indicador GI430 alfanumérico TFT inox paRojo	410034	
Indicador GI430 alfanumérico TFT inox paRojo con impresora	410035	

Con firmware pesa camiones de serie

OPCIONALES I/O PUERTOS DE SERIE INCLUIDOS

Descripción	Código #
USB (para teclado externo)	Incluido
Ethernet	Incluido
2x RS232*	Incluido

*En versión con impresora quedará anulado uno de los puertos RS232.

OPCIONALES I/O PUERTOS DE SERIE

Descripción	Código #
Placa comunicación – Wifi	-
Memoria Alibi	810008

ACCESORIOS

Descripción	Código #
Cable Ethernet 0,5 m	510009
Teclado USB	510010
Cable RS232 a Ordenador 1,5 m (9F-9F / D)	510011
Cable RS232 a Impresora 1,5 m	510012
Cable interconexión con Repetidor 10m	510013
Impresora LX-350	510014
Impresora ORIENT BTP-M300 / IMP 27	510015
Impresora POS76 / IMP 28	510016